



TERMOSTATOS ROBERTSHAW SERIE-"RC"  
Características principales de los modelos habituales en el mercado argentino.

MODELO	LARGO DE CAPILAR (Pulgadas)	TIPO DE EJE	PRESION DE CALIBRACION (mm Hg)	FRIO MINIMO		POSICION NORMAL		FRIO MAXIMO		DESCONGELADO AUTOMATICO (°C)
				Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)	

**1 FRIO CON PUSH BUTTON**

RC-03009-2	30	Lengüeta arrastre	760	0,0	-5,6	-6,1	-12,9	-12,9	-21,5	
RC-03622-2	36	Lengüeta arrastre	760	0,0	-7,0	-7,0	-15,5	-11,0	-21,0	
RC-03622-4	36	Lengüeta arrastre	760	-1,0	-8,0	-8,5	-17,0	-13,0	-23,0	
RC-03670-2	36	Lengüeta arrastre	760	0,0	-7,0	-7,0	-15,5	-11,0	-21,0	6,0
RC-03672-2	36	Lengüeta arrastre	760	-0,9		-5,0	-13,0		-18,7	5,0

**1 FRIO**

RC-13312-4	33	Media Caña	700	2,1	-3,2	-1,4	-7,2	-3,7	-10,0	
RC-13600-3	36	Media Caña	700	-1,7	-7,7	-5,2	-11,9	-8,8	-16,7	3,1
RC-13646-2	36	Lengüeta arrastre	760	-0,9		-5,0	-13,0		-18,7	
RC-13651-1	36	Media Caña	760	-1,0		-5,0	-13,0		-18,7	
RC-13670-4	36	Media Caña	760	-1,1		-5,0	-13,0		-18,7	4,2
RC-13672-2	36	Media Caña	760	-2,8	-10,0	-8,1	-16,7	-14,5	-25,0	
RC-13828-2	38	Lengüeta arrastre	760	-3,7	-14,6	-7,0	-19,0	-10,6	-24,2	
RC-14028-2	40	Lengüeta arrastre	760	-3,7	-14,6	-7,0	-19,0	-10,6	-24,2	
RC-14851-2	48	Lengüeta arrastre	760	0,2	-5,2	-3,0	-9,0	-5,8	-12,3	

**2 FRIOS**

RC-22336-2	23	Media Caña	740	4,0	9,2			4,0	-25,0	
RC-23600-2	36	Media Caña	700	3,1	-20,6	3,1	-23,6	3,1	-27,5	
RC-23626-2	36	Lengüeta arrastre	760	5,5	-13,1	5,5	-15,8	5,5	-19,0	
RC-23626-4	36	Lengüeta arrastre	760	3,5	-13,5	3,5	-17,6	3,5	-22,0	
RC-23626-6	36	Media Caña	760	4,5	-7,3			4,5	-16,5	
RC-23642-2	36	Media Caña	760	4,9	-14,7			4,9	-24,5	
RC-23651-2	36	Lengüeta arrastre	760	6,8	-15,0	6,8	-18,0	6,8	-21,3	
RC-23669-2	36	Media Caña	760	4,7	-12,1			4,7	-25,5	
RC-23669-4	36	Media Caña	760	4,1	-15,2	4,1	-21,2	4,1	-28,1	
RC-23670-2	36	Media Caña	760	7,0	-8,2	7,0	-14,5	7,0	-18,0	
RC-23670-4	36	Media Caña	760	4,5	-7,3			4,5	-16,5	
RC-23672-2	36	Media Caña	760	4,5	-7,3			4,5	-16,5	
RC-24522-2	45	Lengüeta arrastre	760	3,5	-18,1	3,5	-23,5	3,5	-27,3	

Los datos indicados son a título informativo, y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.  
(Actualizado Marzo 2001)

Hoja 1 de 4



TERMOSTATOS ROBERTSHAW SERIE-"RC"

Características principales de los modelos habituales en el mercado argentino.

MODELO	LARGO DE CAPILAR (Pulgadas)	TIPO DE EJE	PRESION DE CALIBRACION (mm Hg)	FRIO MINIMO		POSICION NORMAL		FRIO MAXIMO		DESCONGELADO AUTOMATICO (°C)
				Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)	

**2 FRIOS (CONTINUACION)**

RC-24522-4	45	Lengüeta arrastre	760	3,5	-16,8	3,5	-22,0	3,5	-25,7	
RC-26012-2	60	Media Caña	740	5,0	-11,5	5,0	-15,2	5,0	-22,6	
RC-26051-2	60	Lengüeta arrastre	760	3,6	-13,7	3,6	-17,7	3,6	-22,0	
RC-26070-2	60	Media Caña	760	5,0	-9,2			5,0	-19,0	
RC-26828-4	68	Lengüeta arrastre	760	3,6	-13,7	3,6	-16,5	3,6	-19,8	
RC-26851-2	72	Lengüeta arrastre	760	3,6	-13,7	3,6	-17,7	3,6	-22,0	
RC-27251-2	72	Lengüeta arrastre	760	3,6	-13,7	3,6	-16,5	3,6	-19,8	
RH-23651-2	36	Lengüeta arrastre	760	8,0	-13,9	8,0	-16,5	8,0	-19,4	
RH-24016-4	40	Media Caña	760	5,0	-3,0	5,0	-5,0	5,0	-7,2	

**2 FRIOS CON RESISTENCIA EN PLACA EVAPORADORA (TERMOSTATO CON TRES TERMINALES)**

RC-92326-2	36	Lengüeta arrastre	760	3,5	-13,5	3,5	-17,6	3,5	-22,0	
RC-93670-2	36	Media caña	760	4,8	-14,3			4,8	-24,7	
RC-93672-2	36	Lengüeta arrastre	760	3,5	-13,5	3,5	-17,6	3,5	-22,0	
RC-94012-4	40	Media caña	700	6,5	-18,0	6,5	-24,3	6,5	-29,0	
RC-94026-2	40	Lengüeta arrastre	760	1,0	-16,4	1,0	-19,2	1,0	-24,0	
RC-94051-2	40	Lengüeta arrastre	760	3,6	-13,7	3,6	-17,7	3,6	-22,0	
RC-94072-2	40	Lengüeta arrastre	760	4,5	-16,4	4,5	-19,2	4,5	-24,0	
RC-94072-4	40	Lengüeta arrastre	760	4,7	-14,6	4,7	-20,0	4,7	-26,9	
RC-94072-6	40	Lengüeta arrastre	760	6,3	-14,6	6,3	-20,0	6,3	-26,9	
RC-94072-8	40	Lengüeta arrastre	760	6,2	-14,5	6,2	-19,4	6,2	-25,0	
RC-94522-4	45	Lengüeta arrastre	760	3,5	-16,6	3,5	-22,0	3,5	-25,7	
RC-94526-2	45	Lengüeta arrastre	760	7,5	-17,0	7,5	-20,0	7,5	-23,0	
RC-94626-2	46	Lengüeta arrastre	760	10,0	-15,2	10,0	-18,0	10,0	-21,0	
RC-95019-2	50	Lengüeta arrastre	700	3,6	-20,7	3,6	-24,0	3,6	-27,5	
RC-96826-2	68	Lengüeta arrastre	760	10,0	-15,2	10,0	-18,0	10,0	-21,0	
RH-92226-2	22	Lengüeta arrastre	760	8,5	-16,2	8,5	-19,0	8,5	-22,0	
RH-92326-2	23	Lengüeta arrastre	760	10,0	-15,2	10,0	-18,0	10,0	-21,0	
RH-94051-2	40	Media caña	760	7,0	-15,0	7,0	-19,0	7,0	-23,8	
RH-97251-2	72	Media caña	760	3,5	-16,3	3,5	-20,3	3,5	-24,8	

Los datos indicados son a título informativo, y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.  
(Actualizado Marzo 2001)

Hoja 2 de 4



TERMOSTATOS ROBERTSHAW SERIE-"RC"

Características principales de los modelos habituales en el mercado argentino.

MODELO	LARGO DE CAPILAR (Pulgadas)	TIPO DE EJE	PRESION DE CALIBRACION (mm Hg)	FRIO MINIMO		POSICION NORMAL		FRIO MAXIMO		DESCONGELADO AUTOMATICO (°C)
				Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)	

**FREEZERS**

RCA-7272-2	72	Lengüeta arrastre	760	-13,6	-17,6	-16,7	-21,1	-20	-25	
RC-53600-2	36	Media caña	700	-11,5	-16,3	-15,6	-21,1	-20,2	-26,8	
RC-53626-S	36	Media caña	760	-11,6	-17,7	-15,5	-22,4	-20,0	-28,0	
RC-53670-4	36	Lengüeta arrastre	760	-10,7		-16,0	-24,0		-28,0	
RC-53670-8	36	Lengüeta arrastre	760	-16,7	-21,0	-22,0	-27,0	-25,0	-31,0	
RC-56026-2	60	Ranurado	760	-13,8	-17,8	-19,5	-24,0	-22,7	-28,3	
RC-56826-2	68	Media caña	700	-12,7	-17,7	-16,8	-22,4	-21,5	-28,0	
RC-59970-2	99	Media caña	760	-16,2	-20,2	-19,5	-24,0	-23,2	-28,3	

**DUALES (EQUIPO UTILIZADO COMO FREEZER O COMO ENFRIADOR DE BOTELLAS)**

RFR-4000-2	40	Media caña	760	6,6	2,2	-6,2	-12,9	-15	-23,7	
RFR-4000-4	40	Media caña	760	5,8	1,2	-7,6	-14,2	-16,7	-25,6	
RFR-4051-2	40	Media caña	760	8,8	4,1	-1,9	-8,3	-17,0	-27,5	
RFR-4070-2	40	Lengüeta arrastre	760	8,8	4,1	-6,2	-13,6	-17,0	-27,5	
RFR-4070-4	40	Lengüeta arrastre	760	6,6	2,2	-6,2	-13,4	-15,0	-23,7	
RFR-4070-6	40	Lengüeta arrastre	760	8,8	4,1	-6,2	-13,6	-17,0	-27,5	
RFR-7272-4	72	Lengüeta arrastre	760	8,8	3,9	-6,2	-13,8	-17,0	-28,0	

**ENFRIADORES DE BOTELLAS**

RC-42600-2	26	Media caña	700	15,5	12,5	11,4	8,1	6,9	3,0	
RC-42655-2	26	Media caña	760	7,1	4,3	4,5	1,5	1,7	-1,6	
RC-43600-2	36	Media caña	700	15,5	12,5	11,4	8,1	6,9	3,0	
RC-43622-2	36	Ranurado	760	7,3	-3,8	5,0	-7,0	2,5	-10,5	
RC-43650-2	36	Media caña	760	8,0	2,8	0,0	-6,5	-10,0	-19,0	
RC-43650-4	36	Media caña	760	9,2	4,9	4,3	-0,5	-1,2	-6,8	
RC-43651-2	36	Ranurado	760	8,8	2,9	6,6	0,3	4,2	-2,5	
RC-43666-2	36	Media caña	700	13,2	10,2	8,8	5,5	4,0	0,0	
RC-43670-4	36	Lengüeta arrastre	760	8,8	2,9	6,6	0,3	4,2	-2,5	
RC-43670-8	36	Lengüeta arrastre	760	10,6	3,7	8,4	1,1	6,3	-1,5	

Los datos indicados son a título informativo, y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.  
(Actualizado Marzo 2001)

Hoja 3 de 4



TERMOSTATOS ROBERTSHAW SERIE-"RC"

Características principales de los modelos habituales en el mercado argentino.

MODELO	LARGO DE CAPILAR (Pulgadas)	TIPO DE EJE	PRESION DE CALIBRACION (mm Hg)	FRIO MINIMO		POSICION NORMAL		FRIO MAXIMO		DESCONGELADO AUTOMATICO (°C)
				Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)	

**ENFRIADORES DE BOTELLAS (CONTINUACION)**

RC-44026-4	40	Media caña	760	5,6	0,0	1,5	-4,7	-3,0	-10,0	
RC-45026-2	50	Lengüeta arrastre	760	12,7	4,5			7,0	-3,0	
RC-45070-2	50	Lengüeta arrastre	760	9,2	2,4			3,0	-5,0	
RC-45070-4	50	Lengüeta arrastre	760	9,2	0,9			3,0	-7,0	
RC-45070-6	50	Lengüeta arrastre	760	9,2	2,4			3,0	-5,0	

**AIRE ACONDICIONADO**

RC-31651-2	16	Media caña	760	29,8	26,9	24,5	21,2	19,1	15,1	
RC-32027-4	20	Media caña	760	28,2	26,3			17,5	15,0	
RC-32622-2	26	1/2 caña c/terca	760	18,6	16,4	11,6	8,9	3,0	-0,6	
RC-32625-2	26	Media caña	760	29,9	28,1	23,4	20,9	15,3	12,3	
RC-79970-2	79	Posicion fija	760			-12,0	-16,0			
RC-81651-4	16	Media caña	760	31,7				21,7	18,9	
RAR-1851-2	18	Media caña	760	30,0				22,2	19,4	
RCA-5012-2	50	Media caña	700	-0,6	-5,9	-4,4	-10,2	-7,0	-13,3	
RCA-7272-2	72	Lengüeta arrastre	760	-13,6	-17,6	-16,7	-21,1	-20,0	-25,0	
RCR-1628-2	16	Media caña	760	30,5	28,7			21,6	19,4	
RCR-1651-2	16	Media caña	760	29,8	26,9	24,5	21,2	19,1	15,1	
RCR-2025-4	20	Posicion fija	760			5,5	3,3			
RCR-2027-2	20	Media caña	760	29,6	27,5	25,0	22,7	20,5	18,0	
RCR-2027-4	20	Media caña	760	28,2	26,3			17,5	15,0	
RCR-2027-6	20	Posicion fija	700							